

SERRAMENTI IN LEGNO/ALLUMINIO : Combinazione perfetta, naturali dentro e resistenti fuori

SOLMIX



	Classificazione	Risultato
Permeabilità all'aria	UNI EN 12207	Classe 4
Tenuta all'acqua	UNI EN 12208	Classe E750
Resistenza al carico del vento	UNI EN 12210	Classe C5
Trasmittanza termica del telaio (Uf)	UNI EN 10077-2	1,32 W/m²K
Trasmittanza termica della finestra (Uw)	UNI EN 10077-1	0,98 W/m²K



Solmix è la nuova finestra ad altissimo isolamento termico in **legno-alluminio** con spessore dell'anta di 86 mm e Uw 0,98.

Si distingue per l'attenzione al **design, raffinato ed essenziale**, sia nella struttura interna portante che nella copertura protettiva esterna in alluminio.

Il sistema **Solmix** per l'accoppiamento di legno e alluminio tramite tasselli di bloccaggio in nylon genera un taglio termico naturale.

Lo scambio battuta di **Solmix** consente di alloggiare la ferramenta perimetrale anche sulla seconda anta, con un aumento delle **prestazioni di permeabilità all'aria Classe 4, tenuta all'acqua Classe E750** e di **resistenza al carico del vento Classe C5**, come pure ai tentativi di effrazione.

La tradizione dell'alta falegnameria si segnala nella giunzione degli angoli in **legno**, mentre le giunzioni in **alluminio** hanno una lavorazione a cianfrinatura che cementa permanentemente l'angolo con un collante e un sigillante.

Il **considerevole spessore del profilo in legno di Solmix da 68 mm** permette di adottare vetrocamere da 40 mm di spessore, energeticamente più performanti.

L'uso del **legno lamellare** conferisce alla finestra maggiore stabilità e resistenza.

La tenuta termoacustica è assicurata da 2 guarnizioni resistenti ai raggi solari e all'invecchiamento.

Le essenze legnose disponibili sono: **abete, pino, okumé, larice e rovere lamellari in svariate finiture e nei nuovi spazzolati di tendenza.**

Le finiture sono eseguite con **prodotti ecologici all'acqua** esenti da formaldeide e non danno luogo dopo l'essiccazione al rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche.

La ferramenta simmetrica di Solmix, integrata nel profilo di legno, è dotata di **apertura a ribalta, microaerazione, falsa manovra, almeno due punti antieffrazione** e nella tipologia a due ante asta a leva monocomando.

FRIMAR

WWW.FRIMARSERRAMENTI.IT

Viale Europa, 56 20010 Ossona (Mi)
Tel. 02 9038 4183 - Fax 02 9038 4113

Viale Ezio, 5 (MM Rossa Amendola Fiera)
20149 Milano - Tel. 02 9038 4183